

DI-201P

Digital Indicator

FEATURE

본 제품은 당사 LPS 모델 전용 인디게이터 로서 디지털 표시, 아날로그 출력, 릴레이 출력 등의 기능을 가짐.

- 샘플링 속도: 최대 15회
- 비직선성 0.02% F.S 이상
- 실하중 및 센서출력값으로 교정
- Filtering: 10Hz, 100Hz, 1kHz, W/B
- Peak & Hold 기능
- Data Protection (key lock) 기능
- Auto Zero : 전면키 또는 뒷면 단자대 외부 신호로 작동
- Auto Calibration 기능
- Offset 기능



SPECIFICATION

Application Sensor	Resistance type sensor
Sensor authorized Voltage	DC 10V (DC 5V: Option)
Signal input range	Potentiometer
CPU	32 bit
Resolution	1/18000
Display Range	-19999 ~ + 99999
Character height	5 digit 7 segment FND
Zero variation	Within 0.5 μ V/°C
Sensitivity variation	Within 0.01%/°C
Output	DC 0~10V (4~20mA : Dip s/w adjust)
Relay mode	Hysteresis, Range function
Contact capacity	AC 125V-0.5A, AC 24V-1A
Power	AC 220V 50/60Hz (AC 110V, DC 24V: option)
Weight	About 700g

OPTION

- OP-C1: RS232C serial interface
- OP-C2: RS485 multi drop interface
- OP-C3: BCD paralle out

DIMENSION (mm)

